

SUPERIOR TWIN M 84 RCG L2 4S



Med et årligt energiforbrug på blot 318 kWh (energitest Ecodesign) kvalificerer SUPERIOR TWIN M 84 køleskabet sig allerede nu til energiklassen A iflg. de nye EU regler, som træder i kraft 1. juli 2016.

Ecodesign testmetoden registrerer energiforbruget for 24 timer, og omregner det til et årligt energiforbrug. 24-timers forbruget udregnes ud fra 2 testperioder på hver 12 timer, hvor første periode har sekvenser med døråbninger, mens den anden er en stabiliseringsperiode med lukket dør.

- Styringen er placeret skjult bag toppanelet, beskyttet mod vandstænk.
- Designprincippet om "ingen brudte flader" gør skabene lette at rengøre.
- De markante alu-profiler der går fra top til bund i begge sider af skabet giver styrke og løfter udseendet.
- De modulære vægskinner kan gå direkte i opvaskemaskinen.
- Pedal døråbner med finesse - læs mere i brochuren.

SUPERIOR TWIN skabe passer til det brede 2/1 GN system, hvor 2 stk. 1/1 GN kantiner kan placeres ved siden af hinanden på trådhylden.

TEKNISK INFORMATION

Varenummer	960840131
Kategori	Lagerskabe
Type	Køleskab -5/+12°C
Linie	2/1 GN bred
Serie	SUPERIOR & ECO TWIN
Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås og selvluk og pedaldøråbner, 4 rustfri trådhylder, LED lys, tørkøling, optøning
Temperaturområde	-5/+12°C
Rumindhold, brutto	614 ltr.
Netto nyttevolum	458 ltr.
Udvendig/Indvendig	Vario Silver/Rustfri
Dim. B x D x H, mm	840 x 785 x 2125
Vægt, brutto	136 kg
Kølemiddel / GWP	R 600a (kulbrinte)/3
Kølekap. ved -10°C	377 Watt
El-tilslutning	230V, 50 Hz
Tilslutningseffekt	181 Watt
Energieffektivitets-klasse	A
EEI (AEC)	22,6
Energiforbrug / år (AEC)	308 kWh
Lydniveau	Information følger

