

# PORKKA

## Cold-Line køleborde for danske ølkasser

Køleborde for danske ølkasser er som standard udført i rustfrit stål udvendigt og indvendigt, med 40 mm glat topplade, 140 mm høje justerbare ben (130 – 200 mm) og indbygget udtageligt køleaggregat (R 134 A). Køleaggregatet suger og kaster køleluften ud på betjeningsiden, hvilket gør bordene velegnet til indbygning.

Som standard leveres alle borde med vaskbart smudsfilter og elektronisk styring med digital ud-læsning. Alle køleborde for drikkevarer leveres med centralt låsesystem og skuffeindsatser.

### PORKKA Cold-Line Kølebord model DD 2-CD

- udvendige mål: H 900 x B 940 x D 650 mm
- 1 modul med 2 skuffer tilpasset danske ølkasser
- 1 kølemodul CD med 1 skuffe tilpasset en dansk ølkasse



### PORKKA Cold-Line Kølebord model DD 2-CD-2

- udvendige mål: H 900 x B 1400 x D 650 mm
- 2 moduler med hver 2 skuffer tilpasset danske ølkasser
- 1 kølemodul CD med 1 skuffe tilpasset en dansk ølkasse



### PORKKA Cold-Line Kølebord model DD 2-CD-2-2

- udvendige mål: H 900 x B 1860 x D 650 mm
- 3 moduler med hver 2 skuffer tilpasset danske ølkasser
- 1 kølemodul CD med 1 skuffe tilpasset en dansk ølkasse

### PORKKA Cold-Line Kølebord model DD 2-2-CD-2-2

- udvendige mål: H 900 x B 2320 x D 650 mm
- 4 moduler med hver 2 skuffer tilpasset danske ølkasser
- 1 kølemodul CD med 1 skuffe tilpasset en dansk ølkasse

### Opbevaringsmodul 2: Skuffemodul med 2 skuffer for danske ølkasser

Indvendige mål øverste skuffe: H 255 x B 360 x D 510 mm

Indvendige mål nederste skuffe: H 350 x B 360 x D 510 mm

### Kølemodul CD: Kølemodul med 1 skuffe for dansk ølkasse

Indvendige mål på skuffe: H 255 x B 360 x D 510 mm

Temperaturområde: +2 - +15° C

Køleeffekt: 350 W v/ $\pm$ 10° C fordampningstemp. og +32° C omgivelsestemp.

Tilslutningseffekt: 270 W / 230 V / 50 Hz